

Allgemeine Beschreibung: Permabond A905 wird in Verbindung mit Permabond Anaeroben Kleb- und Dichtstoffen eingesetzt, um nicht metallische Oberflächen abzudichten oder zu kleben. Auch wird die Härtungsgeschwindigkeit erhöht und das Spaltdurchhärtungsvermögen verbessert. Zur einfachen und leichten Handhabung steht Permabond A905 als Spray zur Verfügung, ist aber auch als Flüssigkeit für hochvolumige Anwendungen.

Physikalische Eigenschaften

Farbe	grün
Viscosität	0,55 mPa.s
Siedepunkt °C	63°C
Flammpunkt	-26°C
Spezifisches Gewicht	0,7
Verdampfungsrate	7,7*

*für Butylacetat = 1 (hier 7.7 mal schneller)

Lagerung

Lagerungstemperatur	5 bis 25°C
Haltbarkeit Im Ungeöffneten originalgebinde Verpackung	24 Monate

Unabhängig von der Einstufung des Produktes wird bei seiner Handhabung eine gute Betriebshygiene empfohlen. Die vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungshinweise:

Permabond A905 sollte entweder mit einem sauberen Lappen, im Tauchvorgang oder in Sprayform als dünner Film auf EINE der beiden Oberflächen aufgetragen werden. Gut ablüften lassen und dann den Permabond anaeroben Klebstoff auf die UNBEHANDELTE Oberfläche aufbringen. Die Teile anschließend wie gehabt zur Aushärtung zusammenfügen. Allgemein lüftet A905 sehr schnell ab und hinterlässt nur einen sehr geringen Rückstand.

Flaschen mit Permabond anaeroben Klebstoffen nicht mit A905 kontaminieren, da sonst eine vorzeitige Aushärtung in der Flasche auftritt. Ebenso sollte Klebstoff, der mit Metallen oder A905 in Kontakt gekommen ist, nicht in die Flasche zurück gegossen werden. Flaschenhalse sollten nicht mit A905- beschichteten Oberflächen in Berührung kommen. Permabond A905 wurde aus Lösungsmitteln hergestellt, die so eingestellt sind, dass der Angriff herkömmlicher Kunststoff- Oberflächen minimiert wird. Jedoch wird empfohlen, das Produkt vor Gebrauch auf nicht sichtbaren Stellen zu testen, um die Verträglichkeit vor dem Einsatz zu überprüfen.

PERMABOND A905 NICHT DIREKT MIT ANAEROBEN KLEBSTOFFEN MISCHEN

Kontaktadressen Permabond:

Europe: Tel. +44 (0)1962 711661
UK Helpline: 0800 975 9800
Deutschland: 0800 10 13 177
France: 0805 11 13 88
info.europe@permabond.com

US: Tel. 00 1 732-868-1372
Helpline: 800-640-7599
info.americas@permabond.com
Asia: Tel. 00 886 939 49 3310
info.asia@permabond.com

www.permabond.com

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserer technischen Erfahrung und sind nach unserem Wissen und Gewissen richtig. Ihre Genauigkeit kann nicht garantiert und keine Verantwortung für sie übernommen werden. Außerdem darf keine hierin gemachte Behauptung als bindende Verpflichtung oder Gewährleistung betrachtet werden. Vor der Verwendung dieser Produkte sollen Kunden ihre eigenen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, daß das jeweilige Produkt für ihre speziellen Bedürfnisse unter ihren eigenen Betriebsbedingungen geeignet ist.